

## ADLER Legno-Pflegeöl

## 50882

Univerzální olej na údržbu nábytku a interiérových konstrukcí pro domácí dílnu a řemeslníky

### POPIS PRODUKTU

#### Obecné informace

Rychleschnoucí olej na údržbu listnatého a jehličnatého dřeva. Lehce znečištěné naolejované plochy se vyčistí a opět osvěží.

Vytvrzování probíhá přijímáním vzdušného kyslíku (oxidační schnutí).


#### Speciální vlastnosti Zkušební normy

- Rychlé schnutí
- Snadné zpracování
- Povrch je příjemný na dotek
- Antistatický
- Podle posudku (č.: 403.400/1) Rakouského výzkumného ústavu chemie a techniky (*ofí*) spadá ADLER Legno-Öl 50880 do klasifikace "není samovznětlivý!"

#### Složení

Modifikované rostlinné oleje, vosky, kyselina křemičitá, mírně aromatické izoparafiny, vápenato-kobaltovo-zirkonové sušidlo (bezolovnaté).

#### Oblasti použití



Naolejovaný nábytek v obytných prostorách, interiérové konstrukce (dřevěné obklady, dřevěné stropy atd.), dřevěné a parketové podlahy


### ZPRACOVÁNÍ

#### Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt promíchejte.
- Nezpracovávejte při teplotách nižších než + 5 °C a/nebo při relativní vlhkosti vzduchu > 80 %.
- Naneste ADLER Legno-Pflegeöl 50882 bavlněným hadrem tence a rovnoměrně. U silně opotřebovaných povrchů může být nutná dvojitá aplikace.

#### Technika nanášení




Způsob nanášení	Roztírání
Vydatnost na jednu vrstvu (m <sup>2</sup> /l)	cca 15 – 30 na jednu vrstvu

Produkt se dodává v konzistenci pro zpracování.

Na spotřebu/vydatnost mají vliv tvar, kvalita podkladu a vlhkost dřeva. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozí zkušební povrchové úpravy.

**Doby schnutí**

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Následná povrchová úprava	po cca 4 h
Proschnutí / plná zatížitelnost	cca 7 dní

Uvedené hodnoty jsou orientační. Doba schnutí závisí na druhu dřeva, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Zajistěte dobré větrání! Výměna vzduchu v malém objemu, např. v důsledku hustého stohování, prodlužuje dobu schnutí.

Nízká teplota a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou znatelně prodloužit dobu schnutí.

**PODKLAD****Druh podkladu**

Naolejované listnaté a jehličnaté dřevo

**Kvalita podkladu**

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený tuků, vosků a dřevěného prachu.

**SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY****Vrchní povrchová úprava**

1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882

**ÚDRŽBA A RENOVACE****Údržba**

**Čištění** vodou, čisticím prostředkem na nábytek CLEAN Möbelreiniger 96490, čisticím prostředkem na parkety CLEAN Parkettreiniger 42198 nebo mírným čisticím prostředkem pro domácnost. V případě mastných znečištění použijte čisticí prostředek ADLER Legno-Reiniger 80055. Čištění se smí provést nejdříve 14 dní po nanesení oleje.

Pro **osvěžení a renovaci** naneste 1x produkt ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a setřete přebytek.

Dodržujte naši směrnici „**Návod k údržbě nábytku, naolejovaného produktem ADLER Legno-Öl 50880 a následně**“.

Dodržujte pokyny v technických listech pro příslušné produkty.

**POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ****Velikosti balení**

250 ml

**Barevné odstíny**

ADLER Legno-Pflegeöl 50882

- Pro posouzení vzhledu doporučujeme zhotovit na originálním podkladu vzorek se zvolenou skladbou povrchové úpravy.

**Doplňkové produkty**

čisticí prostředek ADLER Legno-Reiniger 80055  
 čisticí prostředek na nábytek CLEAN Möbelreiniger 96490  
 čisticí prostředek na parkety CLEAN Parkettreiniger 42198

**DALŠÍ POKYNY****Skladovatelnost / skladování**

Skladovatelnost nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu.

Doporučujeme přelit obsah načatého balení do menší nádoby, aby se zabránilo rosolovatění/tvorbě škraloupu.

**GISCODE**

Ö60

---

**Bezpečnostně technické  
údaje**



Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu k tomuto produktu! Aktuální verze je dostupná na Internetu na adrese **[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)**.

Zpracování produktu ve stříkacích kabinách, znečištěných prachem ze stříkání s obsahem nitrocelulózy, je kvůli nebezpečí samovznícení zakázáno!

---