

## TECHNICKÝ LIST VALTTI WOOD OIL *Olej na dřevo v exteriéru/tónovatelný*

### POPIS VÝROBKU

Rozpouštědlový olej na dřevo s obsahem vosku, určený na použití v exteriéru. Chrání dřevo před vlhkostí a nečistotami, snižuje praskání dřevěných povrchů.

### VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Zahradní nábytek, terasy, mola, schody.
- Vhodný na ochranu holých nebo předtím olejem ošetřených vnějších dřevěných povrchů. Vhodný na impregnované dřevo (tlakem upravené dřevo), tvrdé dřevo, tepelně upravené dřevo a neošetřené dřevo.



### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>BÁZE BAREV</b>	Báze EC.
<b>BAREVNÝ ROZSAH</b>	Vzorník Valtti Semi-transparent wood finishes. Může být tónován do Tikkurila průhledných exteriérových odstínů.
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	18%.
<b>HUSTOTA</b>	0,8 kg/l, ISO 2811.
<b>TEORETICKÁ VYDATNOST</b>	Staré a opotřebované dřevěné povrchy 5-7 m <sup>2</sup> /l. Nové povrchy a dřevěné povrchy v dobrém stavu 7-15 m <sup>2</sup> /l.
<b>DOBA SCHNUTÍ (+23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)</b>	Suchý na dotek po několika hodinách. Na dobu schnutí mají vliv poréznost substrátu a množství použitého oleje. Druhou vrstvu je možné nanášet ihned po zaschnutí povrchu; po několika hodinách; v závislosti od povětrnostních podmínek.
<b>APLIKACE</b>	Štětcem nebo houbou.
<b>ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ</b>	Před čištěním byste měli nářadí důkladně otřít, abyste z něj odstranili co nejvíc oleje. Nářadí čistěte pomocí White Spirit 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu (čistič náradí) ihned po ukončení práce.
<b>BALENÍ</b>	0,9l, 2,7l, 9l.
<b>SKLADOVÁNÍ</b>	Není ovlivněn skladováním nebo přepravou v chladu. Nádobu důkladně uzavřete pro další použití. Spotřebujte otevřený produkt během jedné malířské sezony, protože vlastnosti produktu se v otevřeném obalu mohou změnit.
<b>ODOLNOST VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM</b>	Doporučujeme používat tónovaný výrobek, který poskytuje lepší odolnost vůči povětrnostním vlivům než bezbarvý produkt.

## TECHNICKÝ LIST VALTTI WOOD OIL *Olej na dřevo v exteriéru/tónovatelný*

V případě potřeby vykonajte údržbu. Povrchy, které jsou nepřetržitě vystavené povětrnostním vlivům, bude pravděpodobně potřebné ošetřit každý rok.

### **NÁVOD NA POUŽITÍ:**

**PODMÍNKY APLIKACE:** Všechny povrchy určené na natírání musí být suché. To znamená, že obsah vlhkosti ve dřevě musí být nižší než 20%, protože vlhké dřevo neabsorbuje olej a olej schne pomaleji ve vlhkých podmínkách. Tlakem upravované dřevo je často vlhké, doporučujeme proto jeho ošetření po přibližně 6 měsících od instalace. Teplota vzduchu, povrchu a oleje nesmí být nižší než +5°C, relativní vlhkost vzduchu musí být pod 80% během aplikace a schnutí.

### **PŘÍPRAVA POVRCHU:**

**Nenatírané povrchy:** Z povrchu odstraňte nečistoty, prach a uvolněný materiál. Plesnivě dřevěné povrchy omyjte s Homeenpoisto nebo Tehopesu podle instrukcí v návodu.

**Povrchy předtím ošetřeny olejem na dřevo:** škrabkou nebo drátěným kartáčem odstraňte z povrchu uvolněný materiál. Omyjte povrch a pokud je to potřebné vyčistěte s Homeenpoisto nebo Tehopesu podle návodu. Pokud zůstane na povrchu čirý film, odstraňte jej před natíráním.

### **APLIKACE:**

Valtti Wood Oil před použitím důkladně promíchejte, čas od času promíchejte i během aplikace. Naneste olej štětcem nebo houbou plynulým pohybem tak, aby se olej vstřebával do dřeva rovnoměrně. Otřete přebytečný olej. Roztírejte rovnoměrně po celé délce desek nepřetržitými tahy, abyste zabránili překrývání. Naneste jednu vrstvu.

Ošetření dřevěných povrchů olejem způsobuje, že dřevo vypadá tmavší.

V případě potřeby vykonajte údržbu. Povrchy nepřetržitě vystavené povětrnostním vlivům bude potřebné ošetřovat každý rok.

**POKYNY NA ÚDRŽBU:** S ošetřeným povrchem manipulujte minimálně první týden opatrně, aby produkt dosáhl svou konečnou tvrdost a trvanlivost. V případě potřeby se povrch může zlehka čistit měkkým kartáčem nebo mopem po přibližně dvou dnech od aplikace.

Znečištěný povrch čistěte pomocí Huoltipesu (smíchejte jeden díl Huoltipesu s 10 díly vody). Skvrny a velmi znečištěné povrchy očistěte silnějším roztokem Huoltipesu a vody (1:1). Po čištění povrch opláchněte a nechte uschnout.

**ÚDRŽBOVÝ NÁTĚR:** Povrch ošetřený s Valtti Wood Oil je možné přetírat všemi oleji na dřevo.

**OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:** Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

**TECHNICKÝ LIST**  
**VALTTI WOOD OIL**  
*Olej na dřevo v exteriéru/tónovatelný*

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Nádoby jsou vybavené bezpečnostními etiketami, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně proti nim jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

**Upozornění!** Riziko samovznícení použitých čisticích hadrů, papírových ubrousků atd. Znečištěné materiály mohou způsobit požár o několik hodin později a měly by se před likvidací přeložit do vody a umístit do uzavřené kovové nádoby.

**Výrobce:** Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)

**Distributor v ČR:** Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, [info.cz@dejmark.com](mailto:info.cz@dejmark.com), [www.dejmark.cz](http://www.dejmark.cz).

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.