

Natural Wood Floor Oil

Flügger Natural Wood jsou produkty pro péči a údržbu přírodního dřeva v interiéru. Osvěžují a chrání, zachovávají viditelnou strukturu dřeva a vlákna.

Vlastnosti produktu

Přírodní olej na podlahy zvýrazňuje strukturu dřeva a vytváří matný vzhled povrchu. Podlaha neabsorbuje nečistoty a vodu, je nenáročná na údržbu, lze provést lokální opravy. Přírodní olej na dřevěné podlahy, bílá, bílá dodává podlahám bělavý "umytý" vzhled.

Zvýrazňuje strukturu dřeva

Matný



Aplikace

Vhodné pro všechny druhy nového nebo broušeného dřeva, také pro renovaci olejovaných podlah.

Podklad

Musí být čistý, suchý, nosný, přetíratelný bez jakýchkoli zbytků laku a barvy.

Příprava podkladu

Všechny barvy nebo lazury, které nejsou přilnuté k podkladu, jakož i rozpadlé dřevo obruste a povrch očistěte.

Odstraňte nečistoty, špínu, mastnotu a uvolněný prach pomocí přírodního čističe dřeva.

Nerovné povrchy by se měly vyhladit broušením.

Vždy proveďte zkušební aplikaci produktu, abyste zkontrolovali přilnavost a konečný výsledek.

Aplikace

Ruční aplikace (méně než 15 m²):

Naneste štětcem nebo válečkem přebytečný olej na 3-5 m².

Nechte asi 15 minut působit, doplňte případný nedostatek oleje. Neabsorbovaný olej otřete podlahu bavlněným hadříkem, dokud nebude vypadat jednotně a leskne. Opakujte po celé podlaze.

Mechanická aplikace (nad 15 m²):

naneste štětcem nebo válečkem přebytečný olej na 10 m².

Nechte působit 5-15 minut.

Olej přetřete leštičkou, na nasákvější místa přidejte olej.

Opakujte kroky po celé ploše.

Nakonec celou podlahu přešetřete strojem do jednotného vzhledu a lesku.

Očekávaný výsledek

Povrch jednotného nasyceného vzhledu a lesku.

Umyjte a osvěžte Flügger Floor Soap nebo Soap Oil.

K renovaci použijte Floor Oil zředěný lakovým benzínem, aby lépe pronikal do naolejovaného dřeva.

Pozornost!

Tkaniny znečištěné přípravkem se mohou vznítit. Po použití by se měly namočit vodou nebo zničit.

Informace o životním prostředí

Odstraňte co nejvíce barvy z nástrojů na čištění štětců před jejich mytím; nevylévejte odpad do kanalizace; zbytky barvy recyklujte v souladu s místními předpisy. Snižte množství odpadu odhadnutím vašich potřeb barvy. Zbývající produkt uschovejte pro budoucí použití, čímž snížíte negativní dopad na životní prostředí.

Skladování: v chladné mrazuvzdorné místnosti

Ochranné prostředky: Malování: ochrana očí, rukavice. Broušení: prostředky na ochranu dýchacích cest.

Technická data

Typ produktu	Olej na dřevo
Hustota (kg/l)	0,89
Hmotnostní sušina	57
Objemová sušina	53
Vydatnost (m ² /litr)	10
Minimální teplota během aplikace a sušení/vytvrzování	min +15°C
Atmosférická vlhkost	vlhkost atmosférická 80% RH.
Doba schnutí vrchního nátěru (při 20 °C, 60 % RF) (hodiny)	27
Úplné vyléčení (dny)	7
Proředění	Neředit
Čištění náradí atp.	Čištění štětcem

Aktuální verze technického listu

červenec 2022

Nahrazuje verzi technického listu

červenec 2020