

# Natural Wood 50/20 (Trälack)

## Popis produktu

Vodou ředitelný lak pro vnitřní použití. Dostupný ve 3 různých lescích. Poskytuje krásný saténový, pololesklý nebo lesklý povrch s robustním povrchem, který se snadno udržuje v čistotě a nežloutne. Jakýkoliv vrchní nátěr musí být proveden vodouředitelným lakem.



- Dodává dřevu krásný hedvábně matný a robustní povrch

## Použijte

Flügger Wood Lacquer se používá na všechny světlé druhy dřeva, neošetřené nebo dříve lakované, např. na dveře, rámy a nábytek. Lze použít také na Flügger Träbets. Není vhodný na podlahy a podobné povrchy se silným opotřebením.

Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Pokud je to možné, umyjte čističem na dřevo Flügger. Natřený povrch zdrsňte. Pro omezení žloutnutí a tmavnutí dřeva vlivem slunečního záření můžete povrch nejprve chránit základním UV nátěrem Flügger. Před použitím promíchejte. Nanášejte štětcem nebo válečkem s krátkým vlasem. První vrstvu přebruste jemnozrnným brusným papírem, aby se povrch vyhladil, odstraňte prach a přelakujte jednou nebo dvakrát, podle potřeby. Lak není vhodný pro aplikaci stříkáním.

**Skladování:** V chladu, bez mrazu a dobře uzavřené

## Technická data

Hustota (kg/l)	1.1
Hmotnostní sušina: %	25
Objemová sušina %	23
Normativní spotřeba (m <sup>2</sup> /litr.)	10
Pracovní teplota během aplikace a sušení/vytvrzování	Min. +5 °C
Doba schnutí při 20 °C, 60 % relativní vlhkosti (hodiny)	1
Přetíratelný při 20 °C, 60 % relativní vlhkosti (hodiny)	4
Zcela vytvrzeno při 20 °C, 60 % relativní vlhkosti (dny)	28
Ředění	Nesmí se ředit

**Aktuální verze TL**

Březen 2024

**Nahrazuje verzi TL**

Červenec 2022