



## Odstraňovač šedi dřeva

- Holz-Entgrauer -

Speciální čistič a odstraňovač šedi dřeva v exteriéru

Dostupnost	
Počet kusů na paletě	84
<b>Balení</b>	<b>2 x 2,5 l</b>
Typ balení	Plastový kbelík
Kód obalu	03
<b>Číslo výrobku</b>	
2641	■


### Spotřeba

Cca 200 ml/m<sup>2</sup> při jednorázovém použití



### Oblasti použití

- Čištění a zesvětlení zvětralých dřevěných povrchů v exteriéru
- Terasy, ploty, zahradní nábytek a ostatní stavební dílce



### Vlastnosti výrobku

- Účinně odstraňuje nečistoty, šedé skvrny, zbytky koroze, řasy & mech
- Předbroušení není nutné
- Gelová konzistence
- Na vodní bázi
- Biologicky odbouratelný



### Údaje o výrobku

Barevný odstín	Nažloutlý
Hustota	Cca 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita	Gelová konzistence
Zápach	Mírný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

### Certifikáty

- [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

### Systémové produkty

- [Odstraňovač nátěrů dřeva \(2640\)](#)
- [Terasový olej<sup>lecol</sup> \(7690\)](#)
- [TOP terasový olej \(2652\)](#)
- [Udržovací olej na WPC \(2087\)](#)

### Přípravné práce

- Příprava podkladu  
Terasu zameťte pomocí hrubého koštěte.  
Ostatní dřevěné povrchy důkladně vyčistěte.  
Případné zbytky nátěrů odstraňte beze zbytku pomocí přípravku Holz-Tiefenreiniger.  
Dřevo navlhčete.



#### Zpracování



#### ■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C.

Naneste materiál pomocí speciálního kartáče, plochého štětce nebo štětce rovnoměrně na celou plochu.

Materiál nechte působit cca 15 minut.

Během čekání udržujte ošetřené plochy vlhké.

Dřevo čistěte ve směru vláken dřeva/prken pomocí speciálního kartáče.

Dřevo důkladně opláchněte pomocí zahradní hadice.

Oplachování několikrát opakujte, dokud se nepřestane tvořit pěna. Tady pomůže zametení zbytkové vody pomocí koštěte.

Nesmí tam zůstat žádné bílé zbytky produktu.

U silně znečištěných podkladů postup opakujte.

Po 1-2 denním schnutí proveďte nové ošetření pomocí výrobků Gartenholz-Öl, Pflege-Öl nebo WPC-Imprägnier-Öl.

Pokud je to nutné, tak můžete silně zdrsňené dřevěné povrchy vyhladit pomocí brusného papíru.

Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

#### Upozornění při zpracování

Vždy vytvořte testovací plochy!

Ošetřené plochy opláchněte velkým množstvím vody.

Čisticí prostředky a vodu s prostředky nevylévejte do vodních toků a zahradních nádrží. Případně chraňte před přímým kontaktem pomocí fólie nebo plachty.

Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

#### Nářadí / čištění



Speciální kartáč, akrylový štětec, plochý štětec

Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

#### Skladování / trvanlivost



Skladujte v neotevřených původních obalech na chladném a suchém místě a chraňte před mrazem, obsah nádoby spotřebujte během jedné sezóny od zakoupení."

#### Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

#### Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

#### Předpis (EG) Nr. 648/2004 o čisticích prostředcích

< 5 % kyselina šťavelová (oxalic acid)